


0130707509

ECM Módulo ventilador



5




- Vida útil un 50% más larga, mejor compatibilidad electromagnética, acústica y medioambiental en comparación con BDC
- Seguridad activa y pasiva en caso de incidentes térmicos
- Tensión nominal: 12 V



Contáctenos



Datos técnicos y curva característica



Potencia al 95% PWM, tiempo de funcionamiento limitado

Tensión nominal (V): 12

Flujo de aire (m3/h): 3600

Caída de presión (Pa): 220

Corriente nominal (A): 42

Velocidad nominal (rpm): 2500


Sentido de rotación: en el sentido de las agujas del reloj

Controlar: PWM





Dimensiones




Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

Contacto

Anchura x Altura x Profundidad (BxHxT):

793,9 x 553 x 98,5 (mm)

Conectores



Vivienda:

Yazaki 7287-1404-10

Locker:

_

Terminal:

Power 7116-7473-02

Signal 7116-4103-02

Funciones y ventajas

- Décadas de experiencia sobre el terreno y producción conforme a las normas de calidad más avanzadas del sector de la automoción: Para una calidad de producto acreditada y una larga vida útil
- Disponible con o sin tecnología PWM: Para satisfacer las distintas necesidades de los clientes
- Según el modelo, funciones de protección como desconexión automática en caso de obstrucción, fusible térmico y protección contra polaridad inversa: Garantizan un funcionamiento seguro y una gran fiabilidad
- Modo de funcionamiento S1: Apto para funcionamiento continuo

Descargas

Esto también podría interesarle:

La familia de productos: Catálogo

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com

